



Závrtný šroub, koncovka 1,25 d DIN 939 Ocel Pravý Pozinkované žlutě pasivované 5.6/5.8 M6X30

Číslo produktu	21515.060.030
Značka	-
UBB	951353490174
UNSPSC	31161610
EAN	8715492612892
BAL. od 200	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr (d-D)	M6
Délka (L) (mm)	30
Poznámky	POZOR: Při objednávání závrtných šroubů dle DIN je nutno uvést průměr d x účinnou délku L, např. šroub M10 x 65 - DIN 939, kde L = 65 mm je pracovní délka a b1= 12 mm koncovka do kovu. Celková délka je 65 + 12 = 77 mm. Délka závitu na straně matice b2= 26 mm. Zašroubovaná závitová koncovka je vyrobena s tolerancí Sk6 dle DIN 13-51, znamenající 'uložení s přesahem', a zabraňuje uvolnění šroubu během demontáže. Závrtné šrouby dle DIN 939 (5.6/5.8/8.8) s koncovkou do kovu ≈ 1,25d nacházejí

Standardy

NF	E25-135
DIN	939
NEN	2332

široké uplatnění, mj.
do litiny.

FABORY
Třída **OF COURSE** 6/5.8
SETTING THE STANDARD

Materiál (dlouhý
název)

Ocel

Směr závitu

Pravý

Povrchová úprava

Pozinkované žlutě
pasivované

Závit

Metrický závit

Technická specifikace

$b = L - (x + 3)$ up to $L \leq$ 20

$b: L \leq 125\text{mm}$ 18

P 1

$b: 125\text{mm} < L \leq 200\text{mm}$ 24

$b_m \approx 1,25d$ 7.5

x 2.5

Technický náčrt

