



Závrtný šroub, koncovka 1,25 d DIN 939 Ocel Pravý Pozinkované žlutě pasivované 5.6/5.8 M10X25

Číslo produktu	21515.100.025
Značka	-
UBB	951353491404
UNSPSC	31161610
EAN	8715492613028
BAL. od 100	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr (d-D)	M10
Délka (L) (mm)	25
Poznámky	POZOR: Při objednávání závrtných šroubů dle DIN je nutno uvést průměr d x účinnou délku L, např. šroub M10 x 65 - DIN 939, kde L = 65 mm je pracovní délka a b1= 12 mm koncovka do kovu. Celková délka je 65 + 12 = 77 mm. Délka závitů na straně matice b2= 26 mm. Zašroubovaná závitová koncovka je vyrobena s tolerancí Sk6 dle DIN 13-51, znamenající 'uložení s přesahem', a zabraňuje uvolnění šroubu během demontáže. Závrtné šrouby dle DIN 939 (5.6/5.8/8.8) s koncovkou do kovu ≈ 1,25d nacházejí

Standardy

NEN	2332
NF	E25-135
DIN	939

široké uplatnění, mj.
do litiny.

FABORY
Třída **OF COURSE** 6/5.8
SETTING THE STANDARD

Materiál (dlouhý název)	Ocel
Směr závitů	Pravý
Povrchová úprava	Pozinkované žlutě pasivované
Závit	Metrický závit

Technická specifikace

$b:125\text{mm} < L \leq 200\text{mm}$	32
$b:L \leq 125\text{mm}$	26
$b = L - (x + 3)$ up to $L \leq$	30
P	1.50
x	3.8
$b_m \approx 1,25d$	12

Technický náčrt

