



## Svorník se 2 šestihrannými maticemi ASME B16.5/ B18.2.2 Ocel ASTM A320 - ASTM A194 Pravý Bez PU Gr.L7 - Gr.4 3/4X390 (15.3/8)

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Číslo produktu | 22320.191.390     |
| Značka         | -                 |
| UBB            | 500578870726      |
| UNSPSC         | 31161619          |
| EAN            | 8715494418171     |
| BAL. od 1      | Pouze celé balení |

### Technické parametry

|                |        |
|----------------|--------|
| Průměr         | 3/4    |
| Délka (L) (mm) | 390    |
| Délka (mm)     | 15.3/8 |

Info

Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3 L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.

Třída Gr.L7 - Gr.4

Materiál (dlouhý název) Ocel

Technický materiál ASTM A320 - ASTM A194

Směr závitů Pravý

Povrchová úprava Bez PU

Závit Unified National Coarse

Info

Grade 4 nuts are no longer in ASTM A194/A194M and

### Standardy

|      |                 |
|------|-----------------|
| ASTM | A193/A194       |
| ASME | B16.5 / B18.2.2 |
| BS   | 4882            |

will be phased out gradually. It is advised to use Grade 7 nuts instead.

Poznámky

Grade 4 nuts are no longer in ASTM A194/A194M and will be phased out gradually. It is advised to use Grade 7 nuts instead.

**Technická specifikace**

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Závitů na palec | 10    |
| M               | 18.7  |
| B               | 1.1/4 |

**Technický náčrtes**

