



## Svorník se 2 šestihrannými maticemi ASME B16.5/ B18.2.2 Ocel ASTM A193 - ASTM A194 Pravý Bez PU Gr.B16 - Gr.4 1.1/4X290 (11.3/8)

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Číslo produktu | 22555.317.290     |
| Značka         | -                 |
| UBB            | 500578214776      |
| UNSPSC         | 31161619          |
| EAN            | 8715494350839     |
| BAL. od 1      | Pouze celé balení |

### Technické parametry

|                |        |
|----------------|--------|
| Průměr         | 1.1/4  |
| Délka (L) (mm) | 290    |
| Délka (mm)     | 11.3/8 |

#### Info

Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3 L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.

|                         |                                    |
|-------------------------|------------------------------------|
| Třída                   | Gr.B16 - Gr.4                      |
| Materiál (dlouhý název) | Ocel                               |
| Technický materiál      | ASTM A193 - ASTM A194              |
| Směr závitů             | Pravý                              |
| Povrchová úprava        | Bez PU                             |
| Závit                   | 8 Unified National                 |
| Info                    | Grade 4 nuts are no longer in ASTM |

### Standardy

|      |               |
|------|---------------|
| BS   | ≈4882         |
| ASTM | A193/A194     |
| ASME | B16.5/B18.2.2 |

A194/A194M and will be phased out gradually. It is advised to use Grade 7 nuts instead.

#### Poznámky

Grade 4 nuts are no longer in ASTM A194/A194M and will be phased out gradually. It is advised to use Grade 7 nuts instead.

### Technická specifikace

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Závitů na palec | 8     |
| M               | 31    |
| B               | 2.IN. |

### Technický nákres

