



**Svorník se zúžením a 2  
 šestihrannými maticemi DIN  
 2510 L/NF Ocel C35E+QT  
 (1.1181)/C35E+QT (1.1181)  
 Pravý Bez PU YK/YK M16X75**

Číslo produktu 23550.160.075

Značka -

UBB 950351724857

UNSPSC 31161619

EAN 8715492624130

BAL. od 10 Pouze celé balení

**Technické parametry**

|                         |                                                                                                                |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| d <sub>1</sub>          | M16                                                                                                            |
| Délka (L) (mm)          | 75                                                                                                             |
| Poznámky                | Technické údaje, vlastnosti materiálů a vysvětlivky k označením, viz INFO strana. Vnější závit dle DIN 2510-2. |
| Průměr (d-D)            | M16                                                                                                            |
| Další informace         | YK/YK                                                                                                          |
| Označení                | YK/YK                                                                                                          |
| Materiál (dlouhý název) | Ocel                                                                                                           |
| Technický materiál      | C35E+QT (1.1181)/C35E+QT (1.1181)                                                                              |
| Směr závitu             | Pravý                                                                                                          |
| Povrchová úprava        | Bez PU                                                                                                         |
| Závit                   | Metrický závit                                                                                                 |

**Standardy**

DIN 2510 L/NF

**Technická specifikace**

|   |    |
|---|----|
| P | 2  |
| s | 27 |
| b | 23 |

**Technický náčrt**

d<sub>2</sub> 12

m 16

SETTING THE STANDARD  
IN FASTENING SOLUTIONS

**UT CONTROL**

