

MaxxFast Kotvící šroub ThruFast - ThruMaxx Ocel Pozinkované ETA-7 6X120



Číslo produktu	30551.060.120
Značka	-
UBB	500577352973
UNSPSC	31162101
EAN	8715494322997
BAL. od 100	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr (mm)	6
Další informace	ETA-7
Délka (L) (mm)	120
Materiál (dlouhý název)	Ocel
Povrchová úprava	Pozinkované
Závit	Metrický závit
Poznámky	do = Jmenovitý průměr vrtáku s = Velikost klíče ring ø = Kroužek o průměru df = Velikost otvoru v konstrukci h1 = Doporučená hloubka vrtání h(nom) = Minimální hloubka vývrtu otvoru hef = Účinná hloubka ukotvení Scr,N = Odstup charakteristický Ccr,N = Vzdálenost okrajů charakteristická tfix(max) = Tloušťka upev. Dílu Tinst = Utahovací moment v Nm Nrec = Doporučené zatížení v kN Přípustné

Standardy

zatížení platí pro jednu kotvu při nepopraskaném betonu (tlaková oblast), pro třídu betonu C20/25, včetně částečného bezpečnostního faktoru $\gamma_f = 1,4$ a jsou-li vzaty do úvahy S_{cr} , N a C_{cr} , N .

Info

Pouze celá balení.

Technická specifikace

T _{inst}	7
t _{fix(max.)}	62
h (jmen.)	49.5
C _{cr} , N	60
d _f	7
Kroužek Ø	12
N _{rec}	3.93
s	10
he _f	40
S _{cr} , N	120
Průměr (d-D)	M6
h ₁	55
Délka (L) (mm)	120
d _o	6

Technický náčrt

