



MaxxFast Natlounkací kotva Ocel Pozinkované M12 Diamond cut*

Číslo produktu 30577.120.002

Značka -

UBB 500619772816

UNSPSC 31162101

EAN 8715494136679

BAL. od 10 Pouze celé balení

Technické parametry

Standardy

d₁ M12

Poznámky do= Jmenovitý průměr vrtáku dw= Velikost otvoru v konstrukci h1= Hloubka otvoru k nejhlubšímu bodu hc= Minimální tloušťka betonu e = Délka šroubu pro závit Smin.= Minimální odstup Cmin.= Minimální vzdálenost okrajů Nrec= Doporučené zatížení v kN Tinst= Utahovací moment v Nm Přípustné zatížení platí pro jednu kotvu při nepopraskaném betonu (tlaková oblast), pro třídu betonu C20/25, včetně částečného bezpečnostního faktoru $\gamma_f = 1,4$ a jsou-li vzaty do úvahy Smin.a Cmin..

Průměr (d-D) M12

Materiál (dlouhý
název)

Ocel

Povrchová úprava

Pozinkované

Závit

Metrický závit

Typ č.

DC-MAXX

Info

*Special for diamond
drilling machines.

Technická specifikace

e (min.)	12
Délka (L) (mm)	50
d _w	14
e (max.)	21
C _{min.}	175
h _c	100
d _o	15
N _{rec}	5.87
T _{inst}	38
h ₁	54
S min.	100

Technický náčrt

