



Šroub s nízkou hlavou s vnitřním šestihranem se zahloubením pro pilot DIN 6912 Nerezocel A2 Pravý M24X60

Číslo produktu 51042.240.060

Značka -

UBB 951351946607

UNSPSC 31161605

EAN 8715492261755

BAL. od 3 Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr (d-D)	M24
Info	Díky nepříznivé geometrii hlavy má tento spojovací materiál sníženou schopnost zatížení. Pokud je nutné označit ocelový spojovací materiál se sníženým zatížením (jako 8.8 / 10.9 / 12.9), k označení pevnostní třídy je přidána "0". Tedy 8.8 → 08.8 a 10.9 → 010.9 a 12.9 → 012.9. Spojovací materiál z nerezové ocele je označen jen symbolem stupně ocele bez pevnostní třídy 70 (tedy A2-70 → A2). Staré a nové označení se může v některých případech vyskytnout vedle sebe.
Typ drážky	S vnitřním šestihranem

Standardy

DIN	6912
-----	------

Tvar hlavy	Nízká válcová hlava
Délka (L) (mm)	60
Materiál (druhý název)	Nerezocel
Technický materiál	A2
Směr závitu	Pravý
Závit	Metrický závit

Technická specifikace

P	3
b (min.): $L > 200\text{mm}$	73
b (min.): $L \leq 125\text{mm}$	54
d_k	36
d_h	12
s	19
b (min.): $125\text{mm} < L \leq 200\text{mm}$	60
k	14
Plný závit $L \leq$	80

Technický nákres

