

BC 1200A

Kat. č. 164023

- Dvoupásmová aktivní reprosoustava s 12" basovým reproduktorem a 44 mm tlakovým výškovým reproduktorem
- Ozvučnice z high-tech polypropylénu s dobrými tlumicími vlastnostmi
- Měděnno-hliníkový drát kmitací cívky
- Velmi odolná ochranná čelní mříž
- Speciální obvod pro ochranu výškového reproduktoru proti přetížení
- Otočný 50°/100° x 55° zvukovod vhodný pro jakékoliv užití reprosoustavy
- Reprosoustavy možno skládat vertikálně do max. 4 řad a horizontálně až 8 soustav vedle sebe



Technické změny vyhrazeny



basový reproduktor	-----	1 x 12"
výškový reproduktor	-----	driver 44 mm
výkon rms./max	-----	300 / 500 W
výšk. směrovost	-----	50°/100° x 55°
max. akust. Tlak	-----	121 dB / 1m
frekvenční rozsah / -10 dB	-----	40 - 20 000 Hz
frekvenční rozsah / -3 dB	-----	50 - 18 000 Hz
rozsah regulace hlasitosti	-----	2 x ± 10 dB
harmonické zkreslení	-----	0,02 %/line 0,04%/mic
vst. impedance	-----	20k /line, 10k /mic
rozměry	-----	415x620x391 mm
hmotnost	-----	23 kg

Manutan s.r.o.

Provozní 5493/5, 722 00 Ostrava-Třebovice, Česká republika

Tel.: 800 24 24 24

Fax: 800 10 06 28

e- mail: prodej@manutan.cz

www.manutan.cz



All you need. **With love.**