



## **Samojistící šestihranný šroub s nákrůžkem DIN ≈6921 Ocel Pravý Zinko-hliníkový povlak bez Cr6+ - ISO 10683 flZnnc 90 M10X40**

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Číslo produktu | 01055.100.040     |
| Značka         | -                 |
| UBB            | 500571175610      |
| UNSPSC         | 31161620          |
| EAN            | 8715494147439     |
| BAL. od 200    | Pouze celé balení |

### **Technické parametry**

|                |     |
|----------------|-----|
| Průměr (d-D)   | M10 |
| Délka (L) (mm) | 40  |

### **Standardy**

|     |       |
|-----|-------|
| DIN | ≈6921 |
|-----|-------|

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Poznámky | <p>Specific features of self-locking hexagon bolts with toothed flange: The resilient toothed flange ensures excellent self-locking properties. The smooth bearing surface in the center of the flange guarantees a high clamping force, with minimal relaxation. Washers and/or locking elements are not necessary and are even not advisable. Self-locking hexagon bolts with toothed flange are designated with property class 90 or 100 with a minimum tensile strength Rm of 900/1000</p> |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                         |                                                                                            |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         | MPa, they are case hardened and therefore cannot be classified as property class 9.8/10.9. |
| Třída                   | 90                                                                                         |
| Typ drážky              | S vnějším šestihranem                                                                      |
| Tvar hlavy              | Šestihranná hlava                                                                          |
| Materiál (dlouhý název) | Ocel                                                                                       |
| Směr závitů             | Pravý                                                                                      |
| Povrchová úprava        | Zinko-hliníkový povlak bez Cr6+-ISO 10683 flZnnc                                           |
| Závit                   | Metrický závit                                                                             |
| Info                    | Zinkové vložování eliminuje riziko křehnutí vodíkem.                                       |

## Technická specifikace

|                |      |
|----------------|------|
| s              | 15   |
| d <sub>c</sub> | 21   |
| P              | 1.50 |
| k              | 7.9  |

## Technický náčrtek

