



## Šestihranný šroub s přírubami DIN 6921 Ocel Pravý Pozinkované žlutě pasivované 8.8 M14X60

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Číslo produktu | 01256.140.060     |
| Značka         | -                 |
| UBB            | 952351235108      |
| UNSPSC         | 31161620          |
| EAN            | 8715492041050     |
| BAL. od 50     | Pouze celé balení |

### Technické parametry

|                            |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|
| Průměr (d-D)               | M14                             |
| Délka (L) (mm)             | 60                              |
| Třída                      | 8.8                             |
| Typ drážky                 | S vnějším<br>šestihranem        |
| Tvar hlavy                 | Šestihranná hlava               |
| Materiál (dlouhý<br>název) | Ocel                            |
| Směr závitu                | Pravý                           |
| Povrchová úprava           | Pozinkované žlutě<br>pasivované |
| Závit                      | Metrický závit                  |

### Poznámky

Specific features of hexagon bolts with flange: The flange enables built up forces under the bolt head to be spread over a larger area, consequently resulting in lower surface pressure. Large (oversized) holes and/or tooling holes can be covered by the

### Standardy

|      |             |
|------|-------------|
| EN   | ≈1665       |
| ISO  | ≈4162       |
| ASME | ≈B18.2.3.4M |
| DIN  | 6921        |

flange. Washers are not necessary.

#### Info

Speciální vlastnosti šestihranných šroubů s nákrůžkem: Nákrůžek umožňuje rozložení vzniklých sil na větší ploše, což vede ke snížení povrchového tlaku. Velké (zvětšené) otvory a/nebo obráběcí otvory lze zakrýt nákrůžkem. Podložka není nutná.

### Technická specifikace

|                       |      |
|-----------------------|------|
| k (max.)              | 12.8 |
| d <sub>c</sub> (max.) | 30.5 |
| P                     | 2    |
| b (min.)              | 34   |
| s                     | 18   |

### Technický náčrtek

