



## Šestihranný šroub se zoubkovanou podložkou DIN ≈6921 Ocel Pravý Pozinkované 8.8 M6X12

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Číslo produktu | 01258.060.012     |
| Značka         | -                 |
| UBB            | 954351275928      |
| UNSPSC         | 31161620          |
| EAN            | 8715492041272     |
| BAL. od 200    | Pouze celé balení |

### Technické parametry

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Průměr (d-D)            | M6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Délka (L) (mm)          | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Poznámky                | Specific features of hexagon bolts with serrated flange: The flange enables built up forces under the bolt head to be spread over a larger area, consequently resulting in lower surface pressure. The serrated flange rim gives excellent self-locking properties. Large (oversized) holes and/or tooling holes can be covered by the flange. Washers are not necessary. |
| Třída                   | 8.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Typ drážky              | S vnějším šestihranem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Tvar hlavy              | Šestihranná hlava                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Materiál (dlouhý název) | Ocel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Směr závitu             | Pravý                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

### Standardy

|      |             |
|------|-------------|
| DIN  | ≈6921       |
| ASME | ≈B18.2.3.4M |
| ISO  | ≈4162       |
| EN   | ≈1665       |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Povrchová úprava | Pozinkované                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Závít            | Metrický závít                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Info             | <p>Speciální vlastnosti šestihranných šroubů s ozubeným nákrůžkem:</p> <p>Nákrůžek umožňuje rozložení vzniklých sil na větší ploše, což vede ke snížení povrchového tlaku.</p> <p>Velké (zvětšené) otvory a/nebo obráběcí otvory lze zakrýt nákrůžkem</p> <p>Podložka není nutná. Ozubený okraj nákrůžku se vyznačuje vynikajícími samojistnými vlastnostmi.</p> |

## Technická specifikace

## Technický náčrtek

