



## Šestihranný šroub se zoubkovanou podložkou DIN ≈6921 Ocel Pravý Pozinkované 8.8 M12X25

Číslo produktu 01258.120.025

Značka -

UBB 954351277585

UNSPSC 31161620

EAN 8715492041449

BAL. od 100 Pouze celé balení

### Technické parametry

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Průměr (d-D)            | M12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Délka (L) (mm)          | 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Poznámky                | Specific features of hexagon bolts with serrated flange: The flange enables built up forces under the bolt head to be spread over a larger area, consequently resulting in lower surface pressure. The serrated flange rim gives excellent self-locking properties. Large (oversized) holes and/or tooling holes can be covered by the flange. Washers are not necessary. |
| Třída                   | 8.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Typ drážky              | S vnějším šestihranem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Tvar hlavy              | Šestihranná hlava                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Materiál (dlouhý název) | Ocel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Směr závitu             | Pravý                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

### Standardy

|      |             |
|------|-------------|
| DIN  | ≈6921       |
| ASME | ≈B18.2.3.4M |
| EN   | ≈1665       |
| ISO  | ≈4162       |

Povrchová úprava      Pozinkované

Závít      Metrický závít

**FABORY**  
**OF COURSE.**

SETTING THE STANDARD  
IN FASTENING SOLUTIONS

## Technická specifikace

## Technický náčrt

