



## Sada konstrukčních šestihranných celozávitových šroubů EN 15048 Ocel Pravý Žárový zinek 8.8 ISO metrický M20X60

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Číslo produktu | 01415.200.060     |
| Značka         | -                 |
| UBB            | 500574469945      |
| UNSPSC         | 31161620          |
| EAN            | 8715494289849     |
| BAL. od 25     | Pouze celé balení |

### Technické parametry

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Průměr (d-D)               | M20                      |
| Délka (L) (mm)             | 60                       |
| Info                       | Pouze celá balení.       |
| Třída                      | 8.8                      |
| Typ drážky                 | S vnějším<br>šestihranem |
| Další informace            | ISO metrický             |
| Tvar hlavy                 | Šestihranná hlava        |
| Materiál (dlouhý<br>název) | Ocel                     |
| Směr závitů                | Pravý                    |
| Povrchová úprava           | Žárový zinek             |
| Závit                      | Metrický závit           |

Info

Evropské stavby musí být v souladu s nařízením o stavebních výrobcích (CPR) 305/2011, aby byla zajištěna bezpečnost osob a objektů. Ve většině případů to znamená aplikaci produktů podle

### Standardy

|     |           |
|-----|-----------|
| ISO | 4017/4032 |
| EN  | 15048     |

harmonizované evropské normy (hEN-norem). Pro nepředepnuté šroubové spoje, to znamená, že by měly být použity spojovací prvky dle ČSN EN 15048-1 pro. \ Ve srovnání s normálními šrouby ISO 4014/4017 (dříve DIN 931/933) a ořechy ISO 4032 (DIN 934), šrouby a matice podle EN 150548 mít doplňující označení "SB" (šroubové spoje) a balení obsahuje CE-logo. Výrobce musí vlastnit certifikát CE pro výrobu spojovacích prvků podle EN 15048. Šrouby a matice jsou baleny společně v jedné zapečetěné krabici.

## Technická specifikace

|          |      |
|----------|------|
| P        | 2.50 |
| m (max.) | 18   |
| s        | 30   |
| k        | 12.5 |

## Technický náčrt

