



## Šroub se šestihrannou hlavou a zvětšeným závitem DIN 931 Ocel Žárový zinek 8.8 M14X100/S=22

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Číslo produktu | 01420.140.100     |
| Značka         | -                 |
| UBB            | 954351341845      |
| UNSPSC         | 31161620          |
| EAN            | 8715492411259     |
| BAL. od 25     | Pouze celé balení |

### Technické parametry

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Průměr (d-D)            | M14                   |
| Délka (L) (mm)          | 100                   |
| Třída                   | 8.8                   |
| Typ drážky              | S vnějším šestihranem |
| Další informace         | nadrozměrný           |
| Tvar hlavy              | Šestihranná hlava     |
| Materiál (dlouhý název) | Ocel                  |
| Směr závitu             | Pravý                 |
| Povrchová úprava        | Žárový zinek          |
| Závit                   | Metrický závit        |
| Šířka klíče             | 22                    |

### Standardy

|      |            |
|------|------------|
| DIN  | 931        |
| NF   | E25-112    |
| ISO  | 4014       |
| NEN  | 1555       |
| ASME | B18.2.3.1M |

### Info

U žárově zinkovaných šroubů se ZVĚTŠENÝM závitem je zinková vrstva aplikována NA závit normálních rozměrů, takže PO zinkování již závit těchto šroubů neodpovídá ISO-metrickému lícování, nýbrž je tlustší, proto je nazván ZVĚTŠENÝ. Šrouby

neodpovídají  
 běžnému lícování  
 závitů a nelze je  
 použít např. do  
 běžných závitových  
 otvorů. Odpovídající  
**ZVĚTŠENÉ** matice  
 jsou vyrobeny  
 s rozměry PO  
 zinkování o cca 0,3  
 mm většími, čímž  
 dokonale lícují s  
 těmito šrouby.

### Technická specifikace

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| k                              | 8.8 |
| b (min.):<br>125mm < L ≤ 200mm | 40  |
| P                              | 2   |
| b (min.): L ≤ 125mm            | 34  |
| s                              | 22  |
| b (min.): L > 200mm            | 53  |

### Technický náčrt

