



Šroub se šestihrannou hlavou a zvětšeným závitem ISO 4014 Ocel Žárový zinek 8.8 M20X100

| | |
|----------------|-------------------|
| Číslo produktu | 01420.200.100 |
| Značka | - |
| UBB | 950351207408 |
| UNSPSC | 31161620 |
| EAN | 8715492411587 |
| BAL. od 25 | Pouze celé balení |

Technické parametry

| | |
|----------------------------|--------------------------|
| Průměr (d-D) | M20 |
| Délka (L) (mm) | 100 |
| Třída | 8.8 |
| Typ drážky | S vnějším šestihranem |
| Další informace | nadrozměrný |
| Tvar hlavy | Šestihranná hlava |
| Materiál (dlouhý název) | Ocel |
| Směr závitu | Pravý |
| Povrchová úprava | Žárový zinek |
| Závit | Metrický závit |

Standardy

| | |
|------|------------|
| NEN | 1555 |
| NF | E25-112 |
| ISO | 4014 |
| ASME | B18.2.3.1M |
| DIN | 931 |

Info
Oversized hot dip galvanized bolts and screws are manufactured with standard thread tolerance class 6g before coating. After galvanizing they will therefore NOT fit into standard nuts or threaded holes with thread tolerance class 6H. Suitable nuts have been tapped with thread

tolerance class 6AZ
(oversized).

FABUKY
OF COURSE.

Technická specifikace

| | |
|---|------|
| k | 12.5 |
| b (min.): $L > 200\text{mm}$ | 65 |
| P | 2.50 |
| b (min.): $125\text{mm} < L \leq 200\text{mm}$ | 52 |
| b (min.): $L \leq 125\text{mm}$ | 46 |
| s | 30 |

Technický náčrt

