



Šroub se šestihrannou hlavou a zvětšeným závitem ISO 4014 Ocel Žárový zinek 8.8 M24X180

| | |
|----------------|-------------------|
| Číslo produktu | 01420.240.180 |
| Značka | - |
| UBB | 950351973009 |
| UNSPSC | 31161620 |
| EAN | 8715492411914 |
| BAL. od 10 | Pouze celé balení |

Technické parametry

| | |
|----------------------------|--------------------------|
| Průměr (d-D) | M24 |
| Délka (L) (mm) | 180 |
| Třída | 8.8 |
| Typ drážky | S vnějším šestihranem |
| Další informace | nadrozměrný |
| Tvar hlavy | Šestihranná hlava |
| Materiál (dlouhý název) | Ocel |
| Směr závitu | Pravý |
| Povrchová úprava | Žárový zinek |
| Závit | Metrický závit |

Standardy

| | |
|------|------------|
| ISO | 4014 |
| ASME | B18.2.3.1M |
| NF | E25-112 |
| NEN | 1555 |
| DIN | 931 |

Info
U žárově zinkovaných šroubů se ZVĚTŠENÝM závitem je zinková vrstva aplikována NA závit normálních rozměrů, takže PO zinkování již závit těchto šroubů neodpovídá ISO-metrickému lícování, nýbrž je tlustší, proto je nazýván ZVĚTŠENÝ. Šrouby neodpovídají

běžnému lícování závitů a nelze je použít např. do běžných závitových otvorů. Odpovídající ZVĚTŠENÉ matice jsou vyrobeny s rozměry PO zinkování o cca 0,3 mm většími, čímž dokonale lícují s těmito šrouby.

Technická specifikace

| | |
|---|----|
| b (min.): $L \leq 125\text{mm}$ | 54 |
| b (min.): $L > 200\text{mm}$ | 73 |
| P | 3 |
| k | 15 |
| b (min.): $125\text{mm} < L \leq 200\text{mm}$ | 60 |
| s | 36 |

Technický náčrt

