

## Šestihranný šroub s přírubami DIN 6921 Ocel Pravý Bez PU 10.9 M12X35



|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Číslo produktu | 04132.120.035     |
| Značka         | -                 |
| UBB            | 952351917564      |
| UNSPSC         | 31161620          |
| EAN            | 8715492120106     |
| BAL. od 100    | Pouze celé balení |

### Technické parametry

|                            |                                                                                         |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Průměr (d-D)               | M12                                                                                     |
| Délka (L) (mm)             | 35                                                                                      |
| Třída                      | 10.9                                                                                    |
| Typ drážky                 | S vnějším<br>šestihranem                                                                |
| Tvar hlavy                 | Šestihranná hlava                                                                       |
| Materiál (dlouhý<br>název) | Ocel                                                                                    |
| Směr závitů                | Pravý                                                                                   |
| Povrchová úprava           | Bez PU                                                                                  |
| Závit                      | Metrický závit                                                                          |
| Info                       | Warning:<br>electroplating of<br>these products may<br>cause hydrogen<br>embrittlement. |

### Standardy

### Technická specifikace

|                       |      |
|-----------------------|------|
| P                     | 1.75 |
| k (max.)              | 11.5 |
| d <sub>c</sub> (max.) | 26.6 |
| s                     | 16   |
| b (min.)              | 30   |

### Technický náčrt

