

## Šroub se šestihrannou hlavou MEF ISO 8765 Ocel Bez PU 10.9 M18X1,50X100



|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Číslo produktu | 04161.180.100     |
| Značka         | -                 |
| UBB            | 950351336025      |
| UNSPSC         | 31161620          |
| EAN            | 8715492121271     |
| BAL. od 25     | Pouze celé balení |

### Technické parametry

|                         |                                                                                         |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Průměr (d-D)            | M18                                                                                     |
| Délka (L) (mm)          | 100                                                                                     |
| P                       | 1.50                                                                                    |
| Třída                   | 10.9                                                                                    |
| Typ drážky              | S vnějším šestihranem                                                                   |
| Tvar hlavy              | Šestihranná hlava                                                                       |
| Materiál (dlouhý název) | Ocel                                                                                    |
| Směr závitů             | Pravý                                                                                   |
| Povrchová úprava        | Bez PU                                                                                  |
| Závit                   | Metrický extra jemný závit                                                              |
| Info                    | Warning:<br>electroplating of<br>these products may<br>cause hydrogen<br>embrittlement. |

### Standardy

### Technická specifikace

|                                                   |      |
|---------------------------------------------------|------|
| b (min.): $L \leq 125\text{mm}$                   | 42   |
| s                                                 | 27   |
| k                                                 | 11.5 |
| b (min.):<br>$125\text{mm} < L \leq 200\text{mm}$ | 48   |
| b (min.): $L > 200\text{mm}$                      | 61   |

### Technický náčrtek

