

## Šroub s vnitřním šestihranem a plným závitem DIN ≈912 Ocel Pravý Bez PU 12.9 M10X80



|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Číslo produktu | 07010.100.080     |
| Značka         | -                 |
| UBB            | 952351501905      |
| UNSPSC         | 31161605          |
| EAN            | 8715492051394     |
| BAL. od 50     | Pouze celé balení |

### Technické parametry

|                         |                                                                                          |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Průměr (d-D)            | M10                                                                                      |
| Délka (L) (mm)          | 80                                                                                       |
| Třída                   | 12.9                                                                                     |
| Typ drážky              | S vnitřním šestihranem                                                                   |
| Tvar hlavy              | Se zaoblenou válcovou hlavou                                                             |
| Materiál (dlouhý název) | Ocel                                                                                     |
| Směr závitu             | Pravý                                                                                    |
| Povrchová úprava        | Bez PU                                                                                   |
| Závit                   | Metrický závit                                                                           |
| Info                    | UPOZORNĚNÍ:<br>Elektrolytické pokovení těchto produktů může způsobit vodíkovou křehkost. |

### Standardy

|      |           |
|------|-----------|
| ISO  | ≈4762     |
| NF   | ≈E25-125  |
| BS   | ≈4168-1   |
| ASME | ≈B18.3.1M |
| NEN  | ≈1241     |
| DIN  | ≈912      |

### Technická specifikace

|                       |      |
|-----------------------|------|
| s                     | 8    |
| P                     | 1.50 |
| d <sub>k</sub> (max.) | 16   |
| k (max.)              | 10   |

### Technický náčrt

