



Šroub s nízkou hlavou s vnitřním šestihranem se zhloubením pro pilot **DIN 6912 Ocel Pravý** **Pozinkované 08.8 M8X20**

Číslo produktu	07031.080.020
Značka	-
UBB	500650863789
UNSPSC	31161605
EAN	8717077300842
BAL. od 200	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr (d-D)	M8
Délka (L) (mm)	20

Standardy

DIN	6912
-----	------

Info

Díky nepříznivé geometrii hlavy má tento spojovací materiál sníženou schopnost zatížení. Pokud je nutné označit ocelový spojovací materiál se sníženým zatížením (jako 8.8 / 10.9 / 12.9), k označení pevnostní třídy je přidána "0". Tedy 8.8 → 08.8 a 10.9 → 010.9 a 12.9 → 012.9. Spojovací materiál z nerezové ocele je označen jen symbolem stupně ocele bez pevnostní třídy 70 (tedy A2-70 → A2). Staré a nové označení se může v některých případech vyskytnout vedle sebe.

Třída	08.8
Typ drážky	S vnitřním šestihranem
IN FASTENING SOLUTIONS Tvar hlavy	Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál (dlouhý název)	Ocel
Směr závitů	Pravý
Povrchová úprava	Pozinkované
Závit	Metrický závit

Technická specifikace

s	6
b (min.): $L \leq 125\text{mm}$	22
d_h	4
Plný závit $L \leq$	30
d_k	13
P	1.25
k	5

Technický náčrtek

