

## Šroub s vnitřním šestihranem MF/MEF DIN 912 Ocel Pravý Bez PU 12.9 M14X1,50X30



|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Číslo produktu | 07040.140.030     |
| Značka         | -                 |
| UBB            | 952351312162      |
| UNSPSC         | 31161605          |
| EAN            | 8715492054586     |
| BAL. od 10     | Pouze celé balení |

### Technické parametry

|                         |                                                                             |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Průměr (d-D)            | M14                                                                         |
| Délka (L) (mm)          | 30                                                                          |
| P                       | 1.50                                                                        |
| Třída                   | 12.9                                                                        |
| Typ drážky              | S vnitřním šestihranem                                                      |
| Tvar hlavy              | Se zaoblenou válcovou hlavou                                                |
| Materiál (dlouhý název) | Ocel                                                                        |
| Směr závitů             | Pravý                                                                       |
| Povrchová úprava        | Bez PU                                                                      |
| Závit                   | Metrický jemný závit                                                        |
| Info                    | Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement. |

### Standardy

|      |          |
|------|----------|
| ISO  | 12474    |
| NF   | E25-125  |
| NEN  | 1241     |
| ASME | B18.3.1M |
| DIN  | 912      |
| BS   | 4168-1   |

### Technická specifikace

|                       |    |
|-----------------------|----|
| b                     | 40 |
| Plný závit L ≤        | 55 |
| d <sub>k</sub> (max.) | 21 |
| s                     | 12 |
| k (max.)              | 14 |

### Technický náčrt

