



## Šroub s nízkou hlavou s vnitřním šestihranem DIN 7984 Ocel Pravý Pozinkované 08.8 M5X16

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Číslo produktu | 07090.050.016     |
| Značka         | -                 |
| UBB            | 950351433129      |
| UNSPSC         | 31161605          |
| EAN            | 8715492062963     |
| BAL. od 200    | Pouze celé balení |

### Technické parametry

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Průměr (d-D)   | M5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Délka (L) (mm) | 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Info           | Díky nepříznivé geometrii hlavy má tento spojovací materiál sníženou schopnost zatížení. Pokud je nutné označit ocelový spojovací materiál se sníženým zatížením (jako 8.8 / .10.9 / 12.9), k označení pevnostní třídy je přidána "0". Tedy 8.8 → 08.8 a 10.9 → 010.9 a 12.9 → 012.9. Spojovací materiál z nerezové ocele je označen jen symbolem stupně ocele bez pevnostní třídy 70 (tedy A2-70 → A2). Staré a nové označení se může v některých případech vyskytnout vedle sebe. |
| Třída          | 08.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

### Standardy

|     |      |
|-----|------|
| DIN | 7984 |
| NEN | 1601 |

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Typ drážky              | S vnitřním šestihranem |
| Tvar hlavy              | Nízká válcová hlava    |
| Materiál (dlouhý název) | Ocel                   |
| Směr závitů             | Pravý                  |
| Povrchová úprava        | Pozinkované            |
| Závit                   | Metrický závit         |

## Technická specifikace

|                     |      |
|---------------------|------|
| b (min.)            | 16   |
| $d_k$               | 8.5  |
| Plný závit $L \leq$ | 25   |
| s                   | 3    |
| k                   | 3.5  |
| P                   | 0.80 |

## Technický náčrtek

