



## Šroub s nízkou hlavou s vnitřním šestihranem DIN 7984 Ocel Pravý Bez PU 010.9 M4X25

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Číslo produktu | 07105.040.025     |
| Značka         | -                 |
| UBB            | 500645090571      |
| UNSPSC         | 31161605          |
| EAN            | 8717077058934     |
| BAL. od 500    | Pouze celé balení |

### Technické parametry

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| Průměr (d-D)               | M4                        |
| Délka (L) (mm)             | 25                        |
| Třída                      | 010.9                     |
| Typ drážky                 | S vnitřním<br>šestihranem |
| Tvar hlavy                 | Nízká válcová hlava       |
| Materiál (dlouhý<br>název) | Ocel                      |
| Směr závitů                | Pravý                     |
| Povrchová úprava           | Bez PU                    |
| Závit                      | Metrický závit            |

#### Info

Díky nepříznivé geometrii hlavy má tento spojovací materiál sníženou schopnost zatížení. Pokud je nutné označit ocelový spojovací materiál se sníženým zatížením (jako 8.8 / .10.9 / 12.9), k označení pevnostní třídy je přidána "0". Tedy 8.8 → 08.8 a 10.9 → 010.9 a 12.9 → 012.9. Spojovací materiál z nerezové

### Standardy

|     |      |
|-----|------|
| DIN | 7984 |
| NEN | 1601 |

oceľ je označen jen symbolem stupně ocele bez pevnostní třídy 70 (tedy A2-70 → A2). Staré a nové označení se může v některých případech vyskytnout vedle sebe.

#### Info

Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

### Technická specifikace

|                |      |
|----------------|------|
| k              | 2.8  |
| s              | 2.5  |
| P              | 0.70 |
| d <sub>k</sub> | 7    |
| Plný závit L ≤ | 20   |
| b (min.)       | 14   |

### Technický náčrt

