



Šroub s osazením a vnitřním šestihranem f9 ISO 7379 Ocel Pravý Bez PU 012.9 (M20)24X50

Číslo produktu 07111.200.050

Značka -

UBB 951351663871

UNSPSC 31161605

EAN 8715492066411

BAL. od 5 Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr (d-D)	M20
d _s	24
Délka (L) (mm)	50
Třída	012.9
Typ drážky	S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy	Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál (dlouhý název)	Ocel
Směr závitu	Pravý
Povrchová úprava	Bez PU
Závit	Metrický závit
Info	Díky nepříznivé geometrii hlavy má tento spojovací materiál sníženou schopnost zatížení. Pokud je nutné označit ocelový spojovací materiál se sníženým zatížením (jako 8.8 / 10.9 / 12.9), k označení pevnostní třídy je přidána "0". Tedy 8.8 → 08.8 a 10.9

Standardy

ASME	≈B18.3.3M
BS	≈4168-7
ISO	7379

→ 010.9 a 12.9 → 012.9. Spojovací materiál z nerezové ocele je označen jen symbolem stupně ocele bez pevnostní třídy 70 (tedy A2-70 → A2). Staré a nové označení se může v některých případech vyskytnout vedle sebe.

Info

Warning:
electroplating of
these products may
cause hydrogen
embrittlement.

Technická specifikace

Tolerance f9 (min.)	23.928
d_k (max.)	36.39
b	27
Tolerance f9 (max.)	23.980
k (max.)	16
s	12
d_s (jmen.)	24
P	2.50

Technický náčrt

