



Šroub s osazením a vnitřním šestihranem h8 ISO ≈7379 Ocel Pravý Bez PU 012.9 (M10)12X100

Číslo produktu 07117.100.100

Značka -

UBB 953351822424

UNSPSC 31161605

EAN 8715492067227

BAL. od 25 Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr (d-D)	M10
d _s	12
Délka (L) (mm)	100
Třída	012.9
Typ drážky	S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy	Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál (dlouhý název)	Ocel
Směr závitů	Pravý
Povrchová úprava	Bez PU
Závit	Metrický závit
Info	Díky nepříznivé geometrii hlavy má tento spojovací materiál sníženou schopnost zatížení. Pokud je nutné označit ocelový spojovací materiál se sníženým zatížením (jako 8.8 / 10.9 / 12.9), k označení pevnostní třídy je přidána "0". Tedy 8.8 → 08.8 a 10.9

Standardy

ASME	≈B18.3.3M
ISO	≈7379
BS	≈4168-7

→ 010.9 a 12.9 →
012.9. Spojovací
materiál z nerezové
ocele je označen jen
symbolem stupně
ocele bez pevnostní
třídy 70 (tedy A2-70
→ A2). Staré a nové
označení se může v
některých případech
vyskytnout vedle
sebe.

Info

Warning:
electroplating of
these products may
cause hydrogen
embrittlement.

Technická specifikace

s	6
d_k (max.)	18.27
b	16
Tolerance h8 (min.)	11.973
Tolerance h8 (max.)	12
P	1.50
d_s (jmen.)	12
k (max.)	9

Technický náčrt

