



Šroub s půlkulatou hlavou s vnitřním šestihranem a nákrůžkem ISO 7380-2 Ocel Pravý Pozinkované 010.9 M5X30

| | |
|----------------|-------------------|
| Číslo produktu | 07141.050.030 |
| Značka | - |
| UBB | 951351889286 |
| UNSPSC | 31161518 |
| EAN | 8715492067753 |
| BAL. od 200 | Pouze celé balení |

Technické parametry

| | |
|----------------------------|---------------------------|
| Průměr (d-D) | M5 |
| Délka (L) (mm) | 30 |
| Třída | 010.9 |
| Typ drážky | S vnitřním šestihranem |
| Tvar hlavy | S čočkovitou hlavou |
| Materiál (dlouhý název) | Ocel |
| Směr závitů | Pravý |
| Povrchová úprava | Pozinkované |
| Závit | Metrický závit |

Info
Díky nepříznivé geometrii hlavy má tento spojovací materiál sníženou schopnost zatížení. Pokud je nutné označit ocelový spojovací materiál se sníženým zatížením (jako 8.8 / .10.9 / 12.9), k označení pevnostní třídy je přidána "0". Tedy 8.8 → 08.8 a 10.9 → 010.9 a 12.9 →

Standardy

| | |
|-----|--------|
| ISO | 7380-2 |
|-----|--------|

012.9. Spojovací materiál z nerezové ocele je označen jen symbolem stupně ocele bez pevnostní třídy 70 (tedy A2-70 → A2). Staré a nové označení se může v některých případech vyskytnout vedle sebe.

Info

Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

Technická specifikace

| | |
|-----------------------|------|
| k (max.) | 2.75 |
| s | 3 |
| Plný závit L ≤ | 25 |
| P | 0.80 |
| d _c (max.) | 11.8 |

Technický náčrt

