



## Šroub s půlkulatou hlavou s vnitřním šestihranem a nákrůžkem ISO 7380-2 Ocel Pravý Pozinkované 010.9 M6X16

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Číslo produktu | 07141.060.016     |
| Značka         | -                 |
| UBB            | 951351889690      |
| UNSPSC         | 31161518          |
| EAN            | 8715492067821     |
| BAL. od 200    | Pouze celé balení |

### Technické parametry

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Průměr (d-D)               | M6   |
| Délka (L) (mm)             | 16   |
| Třída                      | 010.9  |
| Typ drážky                 | S vnitřním<br>šestihranem  |
| Tvar hlavy                 | S čočkovitou hlavou  |
| Materiál (dlouhý<br>název) | Ocel   |
| Směr závitů                | Pravý  |
| Povrchová úprava           | Pozinkované  |
| Závit                      | Metrický závit   |
| Info                       | Díky nepříznivé geometrii hlavy má tento spojovací materiál sníženou schopnost zatížení. Pokud je nutné označit ocelový spojovací materiál se sníženým zatížením (jako 8.8 / .10.9 / 12.9), k označení pevnostní třídy je přidána "0". Tedy 8.8 → 08.8 a 10.9 → 010.9 a 12.9 → |

### Standardy

|     |        |
|-----|--------|
| ISO | 7380-2 |
|-----|--------|

012.9. Spojovací materiál z nerezové ocele je označen jen symbolem stupně ocele bez pevnostní třídy 70 (tedy A2-70 → A2). Staré a nové označení se může v některých případech vyskytnout vedle sebe.

**Info**

Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

**Technická specifikace**

|                     |      |
|---------------------|------|
| $d_c$ (max.)        | 13.6 |
| P                   | 1    |
| k (max.)            | 3.3  |
| Plný závit $L \leq$ | 30   |
| s                   | 4    |

**Technický náčrt**

