



## Šroub s půlkulatou hlavou s vnitřním šestihranem ISO 7380-1 Ocel Pravý Bez PU 010.9 M10X16

Číslo produktu 07150.100.016

Značka -

UBB 950351948449

UNSPSC 31161518

EAN 8715492069238

BAL. od 200 Pouze celé balení

### Technické parametry

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Průměr (d-D)            | M10                    |
| Délka (L) (mm)          | 16                     |
| Třída                   | 010.9                  |
| Typ drážky              | S vnitřním šestihranem |
| Tvar hlavy              | S čočkovitou hlavou    |
| Materiál (dlouhý název) | Ocel                   |
| Směr závitu             | Pravý                  |
| Povrchová úprava        | Bez PU                 |
| Závit                   | Metrický závit         |

#### Info

Díky nepříznivé geometrii hlavy má tento spojovací materiál sníženou schopnost zatížení. Pokud je nutné označit ocelový spojovací materiál se sníženým zatížením (jako 8.8 / .10.9 / 12.9), k označení pevnostní třídy je přidána "0". Tedy 8.8 → 08.8 a 10.9 → 010.9 a 12.9 → 012.9. Spojovací materiál z nerezové

### Standardy

|      |           |
|------|-----------|
| ASME | ≈B18.3.4M |
| NF   | ≈E25-126  |
| ISO  | 7380-1    |
| BS   | ≈4168-6   |

oceľ je označen jen symbolem stupně oceľ bez pevnostní třídy 70 (tedy A2-70 → A2). Staré a nové označení se může v některých případech vyskytnout vedle sebe.

#### Info

Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

### Technická specifikace

|                     |      |
|---------------------|------|
| s                   | 6    |
| Plný závit $L \leq$ | 40   |
| P                   | 1.50 |
| $d_k$ (max.)        | 17.5 |
| k (max.)            | 5.5  |

### Technický náčrt

