



## Šroub s půlkulatou hlavou s vnitřním šestihranem ISO 7380-1 Ocel Pravý Pozinkované 010.9 M3X25

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Číslo produktu | 07151.030.025     |
| Značka         | -                 |
| UBB            | 951351892496      |
| UNSPSC         | 31161518          |
| EAN            | 8715492069696     |
| BAL. od 200    | Pouze celé balení |

### Technické parametry

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| Průměr (d-D)               | M3                        |
| Délka (L) (mm)             | 25                        |
| Třída                      | 010.9                     |
| Typ drážky                 | S vnitřním<br>šestihranem |
| Tvar hlavy                 | S čočkovitou hlavou       |
| Materiál (dlouhý<br>název) | Ocel                      |
| Směr závitů                | Pravý                     |
| Povrchová úprava           | Pozinkované               |
| Závit                      | Metrický závit            |

#### Info

Díky nepříznivé geometrii hlavy má tento spojovací materiál sníženou schopnost zatížení. Pokud je nutné označit ocelový spojovací materiál se sníženým zatížením (jako 8.8 / .10.9 / 12.9), k označení pevnostní třídy je přidána "0". Tedy 8.8 → 08.8 a 10.9 → 010.9 a 12.9 → 012.9. Spojovací materiál z nerezové

### Standardy

|      |           |
|------|-----------|
| BS   | ≈4168-6   |
| ISO  | 7380-1    |
| NF   | ≈E25-126  |
| ASME | ≈B18.3.4M |

oceľ je označen jen symbolem stupně ocele bez pevnostní třídy 70 (tedy A2-70 → A2). Staré a nové označení se může v některých případech vyskytnout vedle sebe.

|      |                                                                                          |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Info | UPOZORNĚNÍ:<br>Elektrolytické pokovení těchto produktů může způsobit vodíkovou křehkost. |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|

## Technická specifikace

|                     |      |
|---------------------|------|
| $d_k$ (max.)        | 5.7  |
| P                   | 0.50 |
| s                   | 2    |
| k (max.)            | 1.65 |
| Plný závit $L \leq$ | 20   |

## Technický náčrt

