



## Šroub s půlkulatou hlavou s vnitřním šestihranem ISO 7380-1 Ocel Pravý Pozinkované 010.9 M4X40

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Číslo produktu | 07151.040.040     |
| Značka         | -                 |
| UBB            | 951351893486      |
| UNSPSC         | 31161518          |
| EAN            | 8715492069801     |
| BAL. od 200    | Pouze celé balení |

### Technické parametry

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Průměr (d-D)            | M4                     |
| Délka (L) (mm)          | 40                     |
| Třída                   | 010.9                  |
| Typ drážky              | S vnitřním šestihranem |
| Tvar hlavy              | S čočkovitou hlavou    |
| Materiál (dlouhý název) | Ocel                   |
| Směr závitu             | Pravý                  |
| Povrchová úprava        | Pozinkované            |
| Závit                   | Metrický závit         |

#### Info

Díky nepříznivé geometrii hlavy má tento spojovací materiál sníženou schopnost zatížení. Pokud je nutné označit ocelový spojovací materiál se sníženým zatížením (jako 8.8 / .10.9 / 12.9), k označení pevnostní třídy je přidána "0". Tedy 8.8 → 08.8 a 10.9 → 010.9 a 12.9 → 012.9. Spojovací materiál z nerezové

### Standardy

|      |           |
|------|-----------|
| ASME | ≈B18.3.4M |
| ISO  | 7380-1    |
| BS   | ≈4168-6   |
| NF   | ≈E25-126  |

oceľ je označen jen symbolem stupně ocele bez pevnostní třídy 70 (tedy A2-70 → A2). Staré a nové označení se může v některých případech vyskytnout vedle sebe.

#### Info

Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

### Technická specifikace

|                     |      |
|---------------------|------|
| P                   | 0.70 |
| Plný závit $L \leq$ | 16   |
| k (max.)            | 2.2  |
| $d_k$ (max.)        | 7.6  |
| s                   | 2.5  |

### Technický náčrt

