



## Šroub s půlkulatou hlavou s vnitřním šestihranem ISO 7380-1 Ocel Pravý Pozinkované 010.9 M6X50

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Číslo produktu | 07151.060.050     |
| Značka         | -                 |
| UBB            | 951351895796      |
| UNSPSC         | 31161518          |
| EAN            | 8715492070098     |
| BAL. od 200    | Pouze celé balení |

### Technické parametry

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| Průměr (d-D)               | M6                        |
| Délka (L) (mm)             | 50                        |
| Třída                      | 010.9                     |
| Typ drážky                 | S vnitřním<br>šestihranem |
| Tvar hlavy                 | S čočkovitou hlavou       |
| Materiál (dlouhý<br>název) | Ocel                      |
| Směr závitu                | Pravý                     |
| Povrchová úprava           | Pozinkované               |
| Závit                      | Metrický závit            |

#### Info

Díky nepříznivé geometrii hlavy má tento spojovací materiál sníženou schopnost zatížení. Pokud je nutné označit ocelový spojovací materiál se sníženým zatížením (jako 8.8 / .10.9 / 12.9), k označení pevnostní třídy je přidána "0". Tedy 8.8 → 08.8 a 10.9 → 010.9 a 12.9 → 012.9. Spojovací materiál z nerezové

### Standardy

|      |           |
|------|-----------|
| NF   | ≈E25-126  |
| ASME | ≈B18.3.4M |
| ISO  | 7380-1    |
| BS   | ≈4168-6   |

oceľ je označen jen symbolem stupně ocele bez pevnostní třídy 70 (tedy A2-70 → A2). Staré a nové označení se může v některých případech vyskytnout vedle sebe.

#### Info

Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

### Technická specifikace

|                       |      |
|-----------------------|------|
| s                     | 4    |
| d <sub>k</sub> (max.) | 10.5 |
| P                     | 1    |
| k (max.)              | 3.3  |
| Plný závit L ≤        | 30   |

### Technický náčrt

