



Šroub se zápustnou hlavou s vnitřním šestihranem ISO 10642 Ocel Pravý Bez PU 010.9 M5X60

Číslo produktu 07400.050.060

Značka -

UBB 950351475039

UNSPSC 31161518

EAN 8715492082787

BAL. od 200 Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr (d-D)	M5
Délka (L) (mm)	60
Třída	010.9
Typ drážky	S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy	Se zápustnou hlavou
Materiál (dlouhý název)	Ocel
Směr závitů	Pravý
Povrchová úprava	Bez PU
Závit	Metrický závit

Poznámky
Všechny rozměry jsou informativní hodnoty a mohou se lišit v závislosti od výrobce. Díky nepříznivé geometrii hlavy má tento spojovací materiál sníženou schopnost zatížení. Pokud je nutné označit ocelový spojovací materiál se sníženým zatížením (jako 8.8 / 10.9 / 12.9), k označení pevnostní třídy je přidána "0".

Standardy

DIN	7991
ISO	10642
NEN	2359
BS	4168-8

Tedy 8.8 → 08.8 a
10.9 → 010.9 a 12.9
→ 012.9. Spojovací
materiál z nerezové
ocele je označen jen
symbolem stupně
ocele bez pevnostní
třídy 70 (tedy A2-70
→ A2). Staré a nové
označení se může v
některých případech
vyskytnout vedle
sebe.

Info

Warning:
electroplating of
these products may
cause hydrogen
embrittlement.

Technická specifikace

α	90°
s	3
P	0.80
Plný závit $L \leq$	30
d_k (max.)	11.2
k (max.)	3.2
b	22

Technický náčrt

