



## Šroub se zápustnou hlavou s vnitřním šestihranem ISO 10642 Ocel Pravý Bez PU 010.9 M8X14

Číslo produktu 07400.080.014

Značka -

UBB 500645108241

UNSPSC 31161518

EAN 8717077060708

BAL. od 200 Pouze celé balení

### Technické parametry

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| Průměr (d-D)               | M8                        |
| Délka (L) (mm)             | 14                        |
| Třída                      | 010.9                     |
| Typ drážky                 | S vnitřním<br>šestihranem |
| Tvar hlavy                 | Se zápustnou hlavou       |
| Materiál (dlouhý<br>název) | Ocel                      |
| Směr závitů                | Pravý                     |
| Povrchová úprava           | Bez PU                    |
| Závit                      | Metrický závit            |

### Standardy

|     |        |
|-----|--------|
| BS  | 4168-8 |
| DIN | 7991   |
| ISO | 10642  |
| NEN | 2359   |

**Poznámky**  
Všechny rozměry jsou informativní hodnoty a mohou se lišit v závislosti od výrobce. Díky nepříznivé geometrii hlavy má tento spojovací materiál sníženou schopnost zatížení. Pokud je nutné označit ocelový spojovací materiál se sníženým zatížením (jako 8.8 / 10.9 / 12.9), k označení pevnostní třídy je přidána "0".

Tedy 8.8 → 08.8 a  
 10.9 → 010.9 a 12.9  
 → 012.9. Spojovací  
 materiál z nerezové  
 ocele je označen jen  
 symbolem stupně  
 ocele bez pevnostní  
 třídy 70 (tedy A2-70  
 → A2). Staré a nové  
 označení se může v  
 některých případech  
 vyskytnout vedle  
 sebe.

**Info**

Warning:  
 electroplating of  
 these products may  
 cause hydrogen  
 embrittlement.

**Technická specifikace**

|                     |       |
|---------------------|-------|
| s                   | 5     |
| P                   | 1.25  |
| b                   | 28    |
| Plný závit $L \leq$ | 45    |
| k (max.)            | 4.96  |
| $d_k$ (max.)        | 17.92 |
| $\alpha$            | 90°   |

**Technický náčrt**

