



Šroub se zápustnou hlavou s vnitřním šestihranem ISO 10642 Ocel Pravý Bez PU 010.9 M14X55

Číslo produktu 07400.140.055

Značka -

UBB 500645109314

UNSPSC 31161518

EAN 8717077060814

BAL. od 50 Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr (d-D)	M14
Délka (L) (mm)	55
Třída	010.9
Typ drážky	S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy	Se zápustnou hlavou
Materiál (dlouhý název)	Ocel
Směr závitů	Pravý
Povrchová úprava	Bez PU
Závit	Metrický závit

Standardy

ISO	10642
DIN	7991
BS	4168-8
NEN	2359

Poznámky
Všechny rozměry jsou informativní hodnoty a mohou se lišit v závislosti od výrobce. Díky nepříznivé geometrii hlavy má tento spojovací materiál sníženou schopnost zatížení. Pokud je nutné označit ocelový spojovací materiál se sníženým zatížením (jako 8.8 / 10.9 / 12.9), k označení pevnostní třídy je přidána "0".

Tedy 8.8 → 08.8 a
 10.9 → 010.9 a 12.9
 → 012.9. Spojovací
 materiál z nerezové
 ocele je označen jen
 symbolem stupně
 ocele bez pevnostní
 třídy 70 (tedy A2-70
 → A2). Staré a nové
 označení se může v
 některých případech
 vyskytnout vedle
 sebe.

Info

Warning:
 electroplating of
 these products may
 cause hydrogen
 embrittlement.

Technická specifikace

k (max.)	8.4
α	90°
P	2
b	40
Plný závit $L \leq$	65
s	10
d_k (max.)	30.8

Technický náčrtek

