



**Šroub se zápustnou hlavou
s vnitřním šestihranem ISO
10642 Ocel Pravý Zinko-
hliníkový povlak bez Cr6+-
ISO 10683 flZnnc 010.9
M8X30**

Číslo produktu 07407.080.030

Značka -

UBB 500571181063

UNSPSC 31161518

EAN 8715494143059

BAL. od 200 Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr (d-D)	M8
Délka (L) (mm)	30
Třída	010.9
Typ drážky	S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy	Se zápustnou hlavou
Materiál (dlouhý název)	Ocel
Směr závitů	Pravý
Povrchová úprava	Zinko-hliníkový povlak bez Cr6+- ISO 10683 flZnnc
Závit	Metrický závit
Poznámky	Všechny rozměry jsou informativní hodnoty a mohou se lišit v závislosti od výrobce. Díky nepříznivé geometrii hlavy má tento spojovací materiál sníženou schopnost zatížení. Pokud je nutné označit ocelový spojovací

Standardy

ISO	10642
BS	4168-8
NEN	2359
DIN	7991

materiál se sníženým zatížením (jako 8.8 / 10.9 / 12.9), k označení pevnostní třídy je přidána "0". Tedy 8.8 → 08.8 a 10.9 → 010.9 a 12.9 → 012.9. Spojovací materiál z nerezové ocele je označen jen symbolem stupně ocele bez pevnostní třídy 70 (tedy A2-70 → A2). Staré a nové označení se může v některých případech vyskytnout vedle sebe.

Info	Zinkové vložkování eliminuje riziko křehnutí vodíkem.
------	---

Technická specifikace

P	1.25
α	90°
s	5
k (max.)	4.96
d_k (max.)	17.92
Plný závit $L \leq$	45
b	28

Technický náčrtek

