



Šroub se zápustnou hlavou s vnitřním šestihranem ISO 10642 Ocel Pravý Pozinkované 08.8 M3X25

Číslo produktu 07470.030.025

Značka -

UBB 950351486267

UNSPSC 31161518

EAN 8715492151056

BAL. od 200 Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr (d-D)	M3
Délka (L) (mm)	25
Třída	08.8
Typ drážky	S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy	Se zápustnou hlavou
Materiál (dlouhý název)	Ocel
Směr závitů	Pravý
Povrchová úprava	Pozinkované
Závit	Metrický závit
Poznámky	Všechny rozměry jsou informativní hodnoty a mohou se lišit v závislosti od výrobce. Díky nepříznivé geometrii hlavy má tento spojovací materiál sníženou schopnost zatížení. Pokud je nutné označit ocelový spojovací materiál se sníženým zatížením (jako 8.8 / 10.9 / 12.9), k označení pevnostní třídy je přidána "0".

Standards

DIN	7991
ISO	10642
NEN	2359
BS	4168-8

Tedy 8.8 → 08.8 a
 10.9 → 010.9 a 12.9
 → 012.9. Spojovací
 materiál z nerezové
 ocele je označen jen
 symbolem stupně
 ocele bez pevnostní
 třídy 70 (tedy A2-70
 → A2). Staré a nové
 označení se může v
 některých případech
 vyskytnout vedle
 sebe.

Technická specifikace

s	2
Plný závit $L \leq$	25
P	0.50
k (max.)	1.86
d_k (max.)	6.72
b	18
α	90°

Technický náčrt

