



Šroub se zápustnou hlavou s vnitřním šestihranem ISO 10642 Ocel Pravý Pozinkované 08.8 M5X60

Číslo produktu 07470.050.060

Značka -

UBB 950351954371

UNSPSC 31161518

EAN 8715492151339

BAL. od 200 Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr (d-D)	M5
Délka (L) (mm)	60
Třída	08.8
Typ drážky	S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy	Se zápustnou hlavou
Materiál (dlouhý název)	Ocel
Směr závitů	Pravý
Povrchová úprava	Pozinkované
Závit	Metrický závit
Poznámky	Všechny rozměry jsou informativní hodnoty a mohou se lišit v závislosti od výrobce. Díky nepříznivé geometrii hlavy má tento spojovací materiál sníženou schopnost zatížení. Pokud je nutné označit ocelový spojovací materiál se sníženým zatížením (jako 8.8 / 10.9 / 12.9), k označení pevnostní třídy je přidána "0".

Standardy

ISO	10642
NEN	2359
DIN	7991
BS	4168-8

Tedy 8.8 → 08.8 a
 10.9 → 010.9 a 12.9
 → 012.9. Spojovací
 materiál z nerezové
 ocele je označen jen
 symbolem stupně
 ocele bez pevnostní
 třídy 70 (tedy A2-70
 → A2). Staré a nové
 označení se může v
 některých případech
 vyskytnout vedle
 sebe.

Technická specifikace

d_k (max.)	11.2
α	90°
k (max.)	3.2
Plný závit $L \leq$	30
s	3
b	22
P	0.80

Technický náčrt

