



## Šroub se šestihrannou hlavou a šestihrannou maticí DIN 601/555 Ocel Pravý Pozinkované $\geq 4.6$ M10X30

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Číslo produktu | 08200.100.030     |
| Značka         | -                 |
| UBB            | 950351091158      |
| UNSPSC         | 31161620          |
| EAN            | 8715492551283     |
| BAL. od 200    | Pouze celé balení |

### Technické parametry

|                         |                                                                   |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Průměr (d-D)            | M10                                                               |
| Délka (L) (mm)          | 30                                                                |
| Info                    | Odpovídající šestihranné matice jsou třídy vlastností $\geq$ I4I. |
| Třída                   | $\geq 4.6$                                                        |
| Typ drážky              | S vnějším šestihranem                                             |
| Tvar hlavy              | Šestihranná hlava                                                 |
| Materiál (dlouhý název) | Ocel                                                              |
| Směr závitů             | Pravý                                                             |
| Povrchová úprava        | Pozinkované                                                       |
| Závit                   | Metrický závit                                                    |

### Standardy

|     |                   |
|-----|-------------------|
| DIN | 601/555           |
| NF  | E25-115-1/E25-402 |
| ISO | 4016/-            |
| NEN | 102/697           |

### Technická specifikace

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| P                              | 1.50 |
| b (min.):<br>125mm < L ≤ 200mm | 32   |
| m                              | 8    |
| s                              | 17   |
| b (min.): L > 200mm            | 45   |
| k                              | 6.4  |

### Technický náčrt



b (min.):  $L \leq 125\text{mm}$  26

