



## Šroub s půlkulatou hlavou, čtvercovým krkem a šestihrannou maticí **DIN 603/555 Ocel Pravý Pozinkované $\geq 4.6$ M12X40**

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Číslo produktu | 08250.120.040     |
| Značka         | -                 |
| UBB            | 950351608456      |
| UNSPSC         | 31161612          |
| EAN            | 8715492555830     |
| BAL. od 100    | Pouze celé balení |

### Technické parametry

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Průměr (d-D)            | M12            |
| Délka (L) (mm)          | 40             |
| Třída                   | $\geq 4.6$     |
| Materiál (dlouhý název) | Ocel           |
| Směr závitů             | Pravý          |
| Povrchová úprava        | Pozinkované    |
| Závit                   | Metrický závit |

### Standardy

|      |              |
|------|--------------|
| ISO  | 8677/-       |
| ASME | B18.5.2.3M/- |
| BS   | 4933/-       |
| NEN  | 303/697      |
| NF   | - / E25-402  |
| DIN  | 603/555      |

### Technická specifikace

|                                                     |       |
|-----------------------------------------------------|-------|
| $d_k$ (max.)                                        | 30.65 |
| $b$ (min.):<br>$125\text{mm} < L \leq 200\text{mm}$ | 36    |
| $k$ (max.)                                          | 6.95  |
| $f_n$ (max.)                                        | 8.75  |
| $b$ (min.): $L \leq 125\text{mm}$                   | 30    |
| $m$                                                 | 10    |
| $P$                                                 | 1.75  |
| $b$ (min.): $L > 200\text{mm}$                      | 49    |
| $s$                                                 | 19    |
| $V_n$ (max.)                                        | 12.7  |

### Technický náčrt

