



## Šroub s půlkulatou hlavou, čtvercovým krkem a šestihrannou maticí **DIN 603/555 Ocel Pravý Pozinkované $\geq 4.6$ M12X60**

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Číslo produktu | 08250.120.060     |
| Značka         | -                 |
| UBB            | 950351608787      |
| UNSPSC         | 31161612          |
| EAN            | 8715492555878     |
| BAL. od 100    | Pouze celé balení |

### Technické parametry

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Průměr (d-D)            | M12            |
| Délka (L) (mm)          | 60             |
| Třída                   | $\geq 4.6$     |
| Materiál (dlouhý název) | Ocel           |
| Směr závitu             | Pravý          |
| Povrchová úprava        | Pozinkované    |
| Závit                   | Metrický závit |

### Standardy

|      |              |
|------|--------------|
| BS   | 4933/-       |
| ISO  | 8677/-       |
| ASME | B18.5.2.3M/- |
| NF   | - / E25-402  |
| NEN  | 303/697      |
| DIN  | 603/555      |

### Technická specifikace

|                                                   |       |
|---------------------------------------------------|-------|
| k (max.)                                          | 6.95  |
| $d_k$ (max.)                                      | 30.65 |
| Vn (max.)                                         | 12.7  |
| m                                                 | 10    |
| P                                                 | 1.75  |
| b (min.): $L \leq 125\text{mm}$                   | 30    |
| b (min.):<br>$125\text{mm} < L \leq 200\text{mm}$ | 36    |
| $f_n$ (max.)                                      | 8.75  |
| s                                                 | 19    |
| b (min.): $L > 200\text{mm}$                      | 49    |

### Technický náčrt

