



**Šroub s půlkulatou hlavou,
čtvercovým krkem a
šestihrannou maticí,
zvětšený závit DIN 603/555
Ocel Žárový zinek ≥ 4.6
M8X50**

Číslo produktu	08420.080.050
Značka	-
UBB	951351381219
UNSPSC	31161612
EAN	8715492560926
BAL. od 200	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr (d-D)	M8
Délka (L) (mm)	50
Třída	≥ 4.6
Materiál (dlouhý název)	Ocel
Směr závitu	Pravý
Povrchová úprava	Žárový zinek
Závit	Metrický závit

Info

Oversized hot dip galvanized bolts and screws are manufactured with standard thread tolerance class 6g before coating. After galvanizing they will therefore NOT fit into standard nuts or threaded holes with thread tolerance class 6H. Suitable nuts have been tapped with thread tolerance class 6AZ (oversized).

Standardy

NEN	303/697
NF	- / E25-402
ASME	B18.5.2.3M/-
BS	4933/-
DIN	603/555
ISO	8677/-

Technická specifikace

FARORY

P	1.25
fn (max.)	5.6
Vn (max.)	8.58
b (min.): 125mm<L≤200mm	28
b (min.): L>200mm	41
m	6.5
d _k (max.)	20.65
b (min.): L≤125mm	22
s	13
k (max.)	4.88

Technický náčrt

