



**Šroub s půlkulatou hlavou,
čtvercovým krkem a
šestihrannou maticí,
zvětšený závit DIN 603/555
Ocel Žárový zinek ≥ 4.6
M8X80**

Číslo produktu	08420.080.080
Značka	-
UBB	951351381888
UNSPSC	31161612
EAN	8715492560957
BAL. od 100	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr (d-D)	M8
Délka (L) (mm)	80
Třída	≥ 4.6
Materiál (dlouhý název)	Ocel
Směr závitu	Pravý
Povrchová úprava	Žárový zinek
Závit	Metrický závit

Info

Oversized hot dip galvanized bolts and screws are manufactured with standard thread tolerance class 6g before coating. After galvanizing they will therefore NOT fit into standard nuts or threaded holes with thread tolerance class 6H. Suitable nuts have been tapped with thread tolerance class 6AZ (oversized).

Standardy

ASME	B18.5.2.3M/-
ISO	8677/-
NF	- / E25-402
BS	4933/-
NEN	303/697
DIN	603/555

Technická specifikace

FARORY

m	6.5
k (max.)	4.88
b (min.): $L > 200\text{mm}$	41
b (min.): $125\text{mm} < L \leq 200\text{mm}$	28
s	13
Vn (max.)	8.58
b (min.): $L \leq 125\text{mm}$	22
fn (max.)	5.6
P	1.25
d_k (max.)	20.65

Technický náčrt

