



**Šroub s půlkulatou hlavou,
čtvercovým krkem a
šestihrannou maticí,
zvětšený závit DIN 603/555
Ocel Žárový zinek ≥ 4.6
M12X90**

Číslo produktu	08420.120.090
Značka	-
UBB	950351641515
UNSPSC	31161612
EAN	8715492561237
BAL. od 50	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr (d-D)	M12
Délka (L) (mm)	90
Třída	≥ 4.6
Materiál (dlouhý název)	Ocel
Směr závitu	Pravý
Povrchová úprava	Žárový zinek
Závit	Metrický závit

Info

Oversized hot dip galvanized bolts and screws are manufactured with standard thread tolerance class 6g before coating. After galvanizing they will therefore NOT fit into standard nuts or threaded holes with thread tolerance class 6H. Suitable nuts have been tapped with thread tolerance class 6AZ (oversized).

Standardy

DIN	603/555
NEN	303/697
NF	- / E25-402
ISO	8677/-
BS	4933/-
ASME	B18.5.2.3M/-

Technická specifikace

FARORY

d_k (max.)	30.65
k (max.)	6.95
V_n (max.)	12.7
s	19
m	10
b (min.): $L > 200\text{mm}$	49
b (min.): $L \leq 125\text{mm}$	30
b (min.): $125\text{mm} < L \leq 200\text{mm}$	36
f_n (max.)	8.75
P	1.75

Technický náčrt

