



**Šroub s půlkulatou hlavou,  
čtvercovým krkem a  
šestihrannou maticí,  
zvětšený závit DIN 603/555  
Ocel Žárový zinek  $\geq 4.6$   
M16X140**

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Číslo produktu | 08420.160.140     |
| Značka         | -                 |
| UBB            | 950351643594      |
| UNSPSC         | 31161612          |
| EAN            | 8715492561503     |
| BAL. od 25     | Pouze celé balení |

**Technické parametry**

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Průměr (d-D)               | M16            |
| Délka (L) (mm)             | 140            |
| Třída                      | $\geq 4.6$     |
| Materiál (dlouhý<br>název) | Ocel           |
| Směr závitu                | Pravý          |
| Povrchová úprava           | Žárový zinek   |
| Závit                      | Metrický závit |

**Info**

Oversized hot dip galvanized bolts and screws are manufactured with standard thread tolerance class 6g before coating. After galvanizing they will therefore NOT fit into standard nuts or threaded holes with thread tolerance class 6H. Suitable nuts have been tapped with thread tolerance class 6AZ (oversized).

**Standardy**

|      |              |
|------|--------------|
| NF   | - / E25-402  |
| ISO  | 8677/-       |
| BS   | 4933/-       |
| ASME | B18.5.2.3M/- |
| NEN  | 303/697      |
| DIN  | 603/555      |

## Technická specifikace

**FARORY**

|                                                   |      |
|---------------------------------------------------|------|
| m                                                 | 13   |
| b (min.): $L \leq 125\text{mm}$                   | 38   |
| b (min.): $L > 200\text{mm}$                      | 57   |
| P                                                 | 2    |
| s                                                 | 24   |
| b (min.):<br>$125\text{mm} < L \leq 200\text{mm}$ | 44   |
| Vn (max.)                                         | 16.7 |
| $d_k$ (max.)                                      | 38.8 |
| k (max.)                                          | 8.95 |
| fn (max.)                                         | 12.9 |

## Technický náčrt

