

Závrtný šroub, koncovka 1,25 d DIN 939 Ocel Pravý Pozinkované 5.8 M16X40



Číslo produktu	21510.160.040
Značka	-
UBB	950353966134
UNSPSC	31161610
EAN	8715492612823
BAL. od 50	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr (d-D)	M16
Délka (L) (mm)	40
Poznámky	POZOR: Při objednávání závrtných šroubů dle DIN je nutno uvést průměr d x účinnou délku L, např. šroub M10 x 65 - DIN 939, kde L = 65 mm je pracovní délka a b1= 12 mm koncovka do kovu. Celková délka je 65 + 12 = 77 mm. Délka závitu na straně matice b2= 26 mm. Zašroubovaná závitová koncovka je vyrobena s tolerancí Sk6 dle DIN 13-51, znamenající 'uložení s přesahem' , a zabraňuje uvolnění šroubu během demontáže. Závrtné šrouby dle DIN 939 (5.6/5.8/8.8) s koncovkou do kovu ≈ 1,25d nacházejí široké uplatnění, mj. do litiny.

Standardy

NEN	2332
NF	E25-135
DIN	939

Třída	5.6/5.8
Materiál (dlouhý název)	Ocel
IN FASTENING SOLUTIONS Směr závitů	Pravý
Povrchová úprava	Pozinkované
Závit	Metrický závit

Technická specifikace

x	5
$b = L - (x + 3)$ up to $L \leq$	45
P	2
$b: L \leq 125\text{mm}$	38
$b: 125\text{mm} < L \leq 200\text{mm}$	44
$b_m \approx 1,25d$	20

Technický náčrtek

