

## Závrtný šroub, koncovka 1,25 d DIN 939 Ocel Pravý Bez PU 8.8 M12X65



|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Číslo produktu | 21520.120.065     |
| Značka         | -                 |
| UBB            | 950353045673      |
| UNSPSC         | 31161610          |
| EAN            | 8715492613653     |
| BAL. od 50     | Pouze celé balení |

### Technické parametry

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Průměr (d-D)            | M12            |
| Délka (L) (mm)          | 65             |
| Třída                   | 8.8            |
| Materiál (dlouhý název) | Ocel           |
| Směr závitů             | Pravý          |
| Povrchová úprava        | Bez PU         |
| Závit                   | Metrický závit |

### Standardy

|     |         |
|-----|---------|
| NF  | E25-135 |
| DIN | 939     |

**Poznámky**

POZOR: Při objednávání závrtných šroubů dle DIN je nutno uvést průměr d x účinnou délku L, např. šroub M10 x 65 - DIN 938, kde L = 65 mm je pracovní délka a b1= 12 mm koncovka do kovu. Celková délka je 65 + 12 = 77 mm. Délka závitu na straně matice b2= 26 mm. Zašroubovaná závitová koncovka je vyrobena s tolerancí Sk6 dle DIN 13-51, znamenající 'uložení s přesahem', a zabraňuje uvolnění šroubu během

demontáže. Závrtné  
šrouby dle DIN  
939 (5.6/5.8/8.8) s  
koncovkou do kovu  
 $\approx 1,25d$  nacházejí  
široké uplatnění, mj.  
do litiny.

## Technická specifikace

|                                         |      |
|-----------------------------------------|------|
| x                                       | 4.3  |
| P                                       | 1.75 |
| $b_m \approx 1,25d$                     | 15   |
| $b: 125\text{mm} < L \leq 200\text{mm}$ | 36   |
| $b = L - (x + 3)$ up to $L \leq$        | 35   |
| $b: L \leq 125\text{mm}$                | 30   |

## Technický náčrtek

