

## Závrtný šroub, koncovka 1,25 d BSW Ocel Pravý Bez PU 5.6 3/8X40MM



|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Číslo produktu | 21540.096.040     |
| Značka         | -                 |
| UBB            | 950353051275      |
| UNSPSC         | 31161610          |
| EAN            | 8715492614476     |
| BAL. od 100    | Pouze celé balení |

### Technické parametry

|                |     |
|----------------|-----|
| Průměr         | 3/8 |
| Délka (L) (mm) | 40  |

### Standardy

|     |      |
|-----|------|
| DIN | ≈939 |
|-----|------|

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Poznámky | <p>Whitworthův závit (BSW/BSF) není mezinárodně doporučen. Doporučujeme použít metrický (M/MF) nebo sjednocený (UNC/UNF) závit. POZOR: Při objednávání závrtných šroubů dle DIN je nutno uvést průměr d x účinnou délku L, např. šroub 5/16 x 25, kde L = 25 mm je pracovní délka a e=10 mm koncovka do kovu. Celková délka je 25 + 10 = 35 mm. Délka závitu na straně matice je b = 18 mm. Závrtné šrouby dle ≈ DIN 939 (1955) s koncovkou do kovu e ≈ 1,25d nacházejí široké uplatnění, mj. do litiny. Zašroubovaná závitová koncovka</p> |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                         |                                                                                                                                                 |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         | je vyrobena s tolerancí Sk6, dle DIN 13 a 14, Příloha 14 (1944), znamenající "uložení s přesahem", a zabraňuje uvolnění šroubů během demontáže. |
| Třída                   | 5.6/5.8                                                                                                                                         |
| Materiál (dlouhý název) | Ocel                                                                                                                                            |
| Směr závitů             | Pravý                                                                                                                                           |
| Povrchová úprava        | Bez PU                                                                                                                                          |
| Závit                   | Britský standard Whitworth                                                                                                                      |
| Info                    | V závislosti na dostupnosti může být dodána třída 5.8.                                                                                          |

## Technická specifikace

|                   |    |
|-------------------|----|
| b                 | 20 |
| Závitů na palec   | 16 |
| $e \approx 1,25d$ | 12 |

## Technický náčrtek

