



## Svorník se 2 šestihrannými maticemi ASME B16.5/ B18.2.2 Ocel ASTM A193 - ASTM A194 Pravý Bez PU Gr.B7M - Gr.2HM 3/4X145 (5.3/4)

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Číslo produktu | 22085.191.146     |
| Značka         | -                 |
| UBB            | 500578768698      |
| UNSPSC         | 31161619          |
| EAN            | 8715494380294     |
| BAL. od 1      | Pouze celé balení |

### Technické parametry

|                |       |
|----------------|-------|
| Průměr         | 3/4   |
| Délka (L) (mm) | 145   |
| Délka (mm)     | 5.3/4 |

#### Info

Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3 L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Třída                   | Gr.B7M - Gr.2HM         |
| Materiál (dlouhý název) | Ocel                    |
| Technický materiál      | ASTM A193 - ASTM A194   |
| Směr závitů             | Pravý                   |
| Povrchová úprava        | Bez PU                  |
| Závit                   | Unified National Coarse |

### Standardy

|      |                 |
|------|-----------------|
| BS   | 4882            |
| ASME | B16.5 / B18.2.2 |
| ASTM | A193/A194       |

|          |                                                                                                                            |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Poznámky | Grade 4 nuts are no longer in ASTM A194/A194M and will be phased out gradually. It is advised to use Grade 7 nuts instead. |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Technická specifikace

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Závitů na palec | 10    |
| M               | 18.7  |
| B               | 1.1/4 |

## Technický nákres

