



## Svorník se 2 šestihrannými maticemi ASME B16.5/ B18.2.2 Ocel ASTM A193 - ASTM A194 Pravý Bez PU Gr.B7M - Gr.2HM 2.1/4X405 (16)

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Číslo produktu | 22086.571.406     |
| Značka         | -                 |
| UBB            | 500578848896      |
| UNSPSC         | 31161619          |
| EAN            | 8715494381659     |
| BAL. od 1      | Pouze celé balení |

### Technické parametry

|                |         |
|----------------|---------|
| Průměr         | 2.1/4   |
| Délka (L) (mm) | 405     |
| Délka (mm)     | 16 Inch |

#### Info

Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3 L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.

|                         |                                    |
|-------------------------|------------------------------------|
| Třída                   | Gr.B7M - Gr.2HM                    |
| Materiál (dlouhý název) | Ocel                               |
| Technický materiál      | ASTM A193 - ASTM A194              |
| Směr závitů             | Pravý                              |
| Povrchová úprava        | Bez PU                             |
| Závit                   | 8 Unified National                 |
| Poznámky                | Grade 4 nuts are no longer in ASTM |

### Standardy

|      |                 |
|------|-----------------|
| BS   | 4882            |
| ASME | B16.5 / B18.2.2 |
| ASTM | A193/A194       |

A194/A194M and  
will be phased  
out gradually.  
It is advised to  
use Grade 7 nuts  
instead.

## Technická specifikace

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Závitů na palec | 8     |
| B               | 3.1/2 |
| M               | 56    |

## Technický nákres

